

ONNISTUNEEN LATTIAN TOP 10 VINKIT

- varastoi tuotteet kuivassa ja lämpimässä tilassa, ei ulkona esim. autokatoksessa varsinkaan talvella. Laminaatti on puuta, joka turpoo kylmässä ja kosteassa eikä kestä liian suuria ja nopeita lämpötilan vaihteluita.
- tasoita asennustilan aluslattia huolellisesti varmistaaksesi onnistuneen lopputuloksen. Anna tasoitteen kuivua hyvin. Tee tarvittaessa usea ohuempi kerros. Lattian maksimi tasaisuuspoikkema on + - 3 mm/ 2 metriä. Lattialämmityksen päälle asennettaessa pidä lattialämpö päällä ennen asennusta – kts. asennusohje.
- siirrä paketit asennustilaan viimeistään 2 vrk ennen asennuksen aloittamista. Säilytä paketit avaamattomina suoralla alustalla keskellä lattiaa. Älä pidä lattialämmitystä liian kuumana aloittaessasi asennusta.
- ennen asennustyön aloittamista mittaa aluslattian kosteus mieluiten poran reistä. Lämpökameralla tai tutkalla löydät lattialämmityskaapelit tai – putket. Käytä ammattiliikettä apuna. Kuiva aluslattia on onnistumisen perusedellytys!
- käytä aina höyrysulkuvuovia (0,2 mm PE-kalvo) betonin tai maanvaraisen laatan päälle asennettaessa. Aseta muovin saumat 20 cm limittäin ja kiinnitä sopivalla teipillä. Höyrynsulkumuovi estää betonin kosteutta nousemasta lattiaan eivätkä saumat nouse ylös. Jos käytät muuta kuin 0,2 mm kalvoa varmista sen soveltuvuus laminaattilattian höyrynsulkumateriaaliksi. Voit käyttää myös materiaalia jossa on sekä kopinanvaimennus ja höyrynsulku samassa tuotteessa. Karitman suositus on Airolen FC Combi. Huom. parketin alusmateriaali ei välttämättä ole sovelias esimerkiksi liiallisen pehmeiden vuoksi!
- tarkista paketit huolellisesti ennen asennuksen aloittamista, ja vertaa pakkauksen tuotekoodia asiakirjoihin varmistaaksesi että tuote on toimitettu oikein. Rikkinäisiä tai muuten virheellisiä lautoja ei saa asentaa lattiaan. Asentajan vastuulla on hyväksyä varastointi, tuote, asennusalusta ja alusmateriaalit. Asentaja vastaa myös asennustyön laadusta. Jos työ ei etene hyvin keskeytä asennus ja pyydä lisäohjeita jälleenmyyjältä tai maahantuojalta! Älä avaa paketteja jos epäilet virhettä, vain avaamattomat paketit voidaan palauttaa.
- älä asenna lattiaa kiintokalusteiden kuten keittiökaapistojen alle ettei lattian eläminen esty
- asenna ensimmäiset rivit huolellisesti suoraan ja varmista liikuntarako seinän vieressä (8 - 10 mm). Asenna laudat mieluiten valon suuntaan ja huolehdi että eri tilat pääsevät elämään erillisinä esim. käyttämällä kynnyksiä tai liikuntasaumalistoja. Suurin mahdollinen asennusala ilman liikuntasauvoja on pituussuunnassa 12 metriä ja leveysuunnassa 8 metriä.
- tarkista asennuksen aikana hyvässä valossa että asennettuun lattiaan ei jää virheellisiä lautoja tai asennusvirheitä. Poista mahdolliset virheet, sillä kokonaan asennetusta lattiasta virheitä on vaikea korjata jälkeenpäin.
- ole huolellinen ja varaa oikeat materiaalit ja aikaa asennukseen niin onnistut varmasti.

Ennen asennuksen aloittamista lue asennusohjeet huolellisesti. asennusohjeen saat jälleenmyyjältäsi tai kotisivuiltamme osoitteessa www.karitma.fi